



珈榮企業有限公司

Jia Rong Chemical Enterprise Ltd.

320桃園縣中壢市北園2路1號 E-Mail: jia.rong@msa.hinet.net Tel: 886-3-461-2408 Fax: 886-3-461-2412

XP-2000 顯影槽清洗劑

概 述

油墨清洗劑及結晶去除劑為本公司特別為PCB廠所研發。能有效去除顯影槽內所殘留所有污垢，使顯影機能保持最佳狀態，減少因污垢殘留所產生之各種問題。

物 性

XP-2000

外 觀	淡棕色液體
比 重	大於1.18 (25 °C)

特 性

1. 有效的去除墨渣及結晶。
2. 能軟化油墨，噴嘴不需拆洗。
3. 清洗快速節省時間。
4. 保證不傷槽體材質。

使用 方法

1. XP-2000
操作濃度：與水混合20%
操作時間：1-3小時循環清洗
操作溫度：43-48°C
沖洗方式：以高壓水沖洗

注 意 事 項

1. 使用前宜參閱本公司之物質安全資料表。
2. 儲運溫度宜小於130°F (54°C)，請遠離活性金屬及酸性物。
3. 請穿戴耐酸鹼之防護具，如有噴霧情形或於密閉場所使用時，應戴有勞工局認可之呼吸具。
4. 務必小心添加少量本劑於攪動之冷水，切勿大量倒入水中。不用時應蓋緊封蓋。
5. 切勿與食品及碳酸飲料接觸，以免產生諸如一氧化碳之不良氣體。
6. 使用時宜求通風良好避免觸及眼睛皮膚及衣物切勿服用。

