



珈榮企業有限公司

Jia Rong Chemical Enterprise Ltd.

320桃園縣中壢市北園2路1號 E-Mail: jia.rong@msa.hinet.net Tel: 886-3-461-2408 Fax: 886-3-461-2412

## RH-1500A 酸性脫脂劑

### 概 述

為具高電荷密度非溶劑型之脫脂劑，無致癌氣體污染顧慮，其特殊配方所具之高皂化及乳化力能將各類金屬物件（如鐵、銅、不銹鋼或其合金）加工殘留之動植物性油脂、黏滯性機油或含矽油脂迅速去除，並有去除氧化物之效果。

### 特 性

外 觀 淡黃色液體

比 重  $1.25 \pm 0.1$  (25°C)

離 子 性 本劑具負離子性

除不宜與陽離子界面活性劑並用外，餘均具互容性水溶性完全可溶

### 使用 方法

噴灑：5sec ~ 10 sec

溫度：常溫

比例：10% 配置使用

### 管 理 方 法

1. 依槽液高度補充藥液帶出量。
2. 分析硫酸濃度(不可低於20g/L)

### 注 意 事 項

1. RH-1500A初配置時，會產生較大量泡沫，此屬正常現象，待循環後泡沫將會逐步減少。
2. 以RH-1500A處理後之產品請儘快水洗，烘乾。
3. 作業場所請設置排氣裝置，作業時請戴手套、眼鏡等保護器具，藥液沾到皮膚時，馬上用水沖洗，萬一進入眼睛時，馬上用水充分清洗，然後接受醫師的診療。
4. 栓緊罐蓋，保存在不受直射陽光照射到的冷暗場所。

